**Lieber Kunde,** **DE**

Vielen Dank, dass Sie sich für unser **"DrawndPaint"** Ausbesserungslack Set entschieden haben. Unser einfaches 3-stufiges Verfahren ermöglicht es jedem, das KIT professionell anzuwenden, um hohe Reparaturkosten von Autowerkstätten zu vermeiden. Gleichzeitig gewinnt Ihr Fahrzeugs an Wert. Um das beste Farbergebnis zu erzielen empfehlen Ihnen dringend, die folgenden Anwendungsschritte durchzuführen. Bitte beachten Sie, dass unsere Farbe keine typischen Ausbesserungslackfarben sind, die Sie bei den örtlichen Händlern oder Autoteile-Zubehör Handel beziehen können. Wir verwenden eine spezielle Mischung aus ausgewählten Farben und organischen Chemikalien, um ein schnelles Trocknen zu gewährleisten, durch das einfache Entfernen der überstehenden Farbe mit unserer Lösung erhalten Sie ein perfektes Ergebnis auf beschädigten Lackoberflächen.Unsere Technologie ist einzigartig, um umweltfreundliche Detaillierungslösungen, ein übereinstimmendes Farbergebnis und überlegene Qualität zu gewährleisten. Wir entwickeln unsere Farben und Chemikalien mit neuesten Technologie-Mix-Prozessen um Farbgenauigkeit und Original-Fabrik Qualität zu garantieren.

**Deutsches patentiertes Reinigungstuch mit Speziallösung Sichere Anwendung**

Wenn Ihr Fahrzeug nicht sehr neu ist, gibt eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass die Farbe wahrscheinlich nicht genau übereinstimmt, da die Farbe auf neuen Modellen nicht so schnell oder schlecht verblasst wie auf alten. Zögern Sie nicht, die Farbe auf die Auftrage Fläche zu applizieren, bis Sie den gewünschten Tönungsgrad erhalten haben. Unsere deutsches patentiertes Spezialreinigungstuch sorgt für eine vollständige Entfernung der Ausbesserung zu jeder Zeit während der Anwendung. Das deutsche patentierte Reinigungstuch mit Speziallösung ist Ihre Versicherung für Anwendungsfehler.

Um Ihnen schnell zu helfen, wenden Sie sich bitte mit Ihren Fragen an
**support@drawndpaint.com**

Mit freundlichen Grüßen, DrawndPaint Kundenservice
E-mail : **support@drawndpaint.com**
Web : **https://www.drawndpaint.com**

## Anwendungsschritte

• Wichtige Notiz: Wenn Ihre Bestellung zwei verschiedene Lackfarben enthält bedeutet dies, dass Sie die unten genannten Anwendungsschritte separat wiederholen müssen.

1. Stellen Sie sicher, dass die zu reparierende Auftrage Fläche vollständig von unserer patentierte Reinigungstuch mit Speziallösung (Step2 - Clear) gereinigt wurde. Vergewissern Sie sich, dass alle Verschmutzungen, Wachs und Poliermittel entfernt sind und die Oberfläche für die Autolack Farbe bereit ist.

2. Bitte tragen Sie die für Sie individuell angefertigte Farbe auf die zu behandelnde Fläche in dünnen Schichten mit dem Mikrofasertuch auf und lassen es 10 Minuten trocknen, bitte verwenden Sie die Schutzhandschuhe bei der Anwendung. Wenn nötig können Sie die Farbe flach über den abgebrochenen Bereich mit dem Finger oder Daumen schmieren. Stellen Sie sicher, dass die Farbe gleichmäßig verteilt wird. Nachdem Sie die Farbe aufgetragen haben lassen Sie diese bitte trocknen. Trocken zeit der Farbe beträgt zwischen 40 Sekunden bis zu 5 Minuten je nach Temperatur und angewandter Lackmenge.

3. Sobald die Farbe getrocknet ist, tragen Sie eine kleine Menge der patentierte Reinigungstuch mit Speziallösung (Step2 - Clear). Gehen Sie mit sehr leichten Druckbewegungen über die behandelte Oberfläche, um überschüssige Farbe von der Oberfläche zu entfernen. Bitte reiben Sie nicht sehr fest an der Oberfläche, lassen Sie die Step2 - Clear Mischung diese Arbeit erledigen. Dann lassen Sie es noch einmal für einige Minuten trocken.

## Kosmetische Ausführungen

Die Schritte Wachsen und Polieren sind nur kosmetische Ausführungen um dienen dazu Glanz zu Gewährleisten und können ausgeführt werden. Sie können diesen Schritt auch an anderen Teilen Ihres Autos ausführen.

1. Die glatte Paste enthält keine Schleifmittel und Zusatzstoffe. Es ist eine auffrischende Behandlung für perfekten Farbübergang. Tragen Sie die Paste auf das Tuch und reiben es sanft auf die Oberfläche.

2. Kleine Menge des Finish-Wachs auf das Mikrofasertuch auftragen und über den gesamten Anwendungsbereich reiben. Für ein sichtbares Ergebnis empfehlen wir, dass Sie das gesamte Panel wachsen.

## Tipps

• Der Inhalt unserer Box ist über und unterhalb der Kartonabtrennung in der Box platziert.
• Vor der Anwendung die Lackflasche gut schütteln um eine gleichmäßige Farbe zu gewährleisten.
• Wenn Sie Teile an Ihrem Fahrzeug neu lackiert haben, stellen Sie bitte sicher, dass die Farbe ausreichend gehärtet/ fest genug ist, bevor Sie unser Colorndrive Produkt verwenden. Im Allgemeinen ist ein Monat Aushärtungszeit ausreichend.
• Nach Anwendung unseres Produkts: Waschen Sie Ihr Fahrzeug mindestens 1 Woche nicht mit Druckwasser.
• Für perfekte Ergebnisse auf tiefen Lackkratzern empfehlen wir, die Anwendung mehrmals zu wiederholen.
• Wenn die Lösungsleistung nicht zufrieden stellend ist, können Sie die Paste verwenden, um die Lackentfernung zu erhöhen.