Cher Client,

Merci d'avoir choisi le kit de peinture de retouche à faire soi-même « DrawndPaint ». Notre procédé en 3 étapes simples permet à chacun d'appliquer le kit professionnellement afin d'éviter des coûts élevés de réparation chez les carrossiers classiques. La valeur de votre véhicule augmente donc. Nous vous conseillons instamment del suivre les étapes d'application suivantes pour obtenir le meilleur résultat. Veuillez noter que notre produit n'est pas la peinture de retouche classique que l'on peut trouver chez les concessionnaires ou magasins de pièces détachées locaux. C'est un mélange spécial de peintures et de produits chimiques organiques, sélectionnés pour permettre un séchage rapide et une élimination facile des excès de peinture, afin d'obtenir des résultats parfaits sur les surfaces endommagées. Cette gie exceptionnelle nous permet d'apporter des solutions minutieuses et écologiques, d'une qualité supérieure et correspondant parfaitement aux couleurs sorties d'usine. Nous formulons nos couleurs et nos produits chimiques grâce à une technologie ultra-moderne des procédés de mélange, qui garantit la précision des couleurs et une qualité d'usine d'origine.

Chiffon de nettoyage breveté allemand avec solution spéciale Utilisation sûre

À moins que votre véhicule ne soit tout neuf, il y a une petite possibilité que les couleurs ne soient pas exactement les mêmes, car les peintures nouvelles ne passent pas aussi vite ou aussi radicalement que les peintures anciennes. N'hésitez pas à appliquer la peinture sur la surface à traiter jusqu'à obtenir le ton et la teinte désirés. Notre solution chimique brevetée Chiffon de nettoyage breveté allemand avec solution spéciale garantit l'élimination complète et sans danger de la retouche à n'importe quel moment de l'application. La chiffon de nettoyage breveté Allemand avec solution spéciale est votre assurance contre les erreurs d'application.

Pour pouvoir vous aider au plus vite, veuillez adresser toutes vos questions concernant les produits et les questions connexes à support@drawndpaint.com

E-mail: support@drawndpaint.com



Avertissement important: si votre commande comporte deux flacons de peinture différents dans le kit, vous devrez répéter les étapes d'application ci-dessous pour chaque couleur séparément.

- 1. Veillez à ce que la surface à rénover ait été entièrement nettoyée à l'aide de notre solution chiffon de nettoyante brevetée (Step2 - Clear). Assurez-vous que toute la poussière, la cire et le polish aient été éliminés et que la zone soit prête à recevoir la retouche de peinture.
- 2. Appliquez la peinture personnalisée en fines couches avec une micro-brosse sur la surface à traiter, étalez si besoin la peinture sur toute la zone écaillée, avec le doigt (pouce) recouvert d'un gant protecteur. Veillez à ce que la peinture soit bien étalée. Puis laissez sécher quelques minutes. Le temps de séchage de la peinture peut aller de 40 secondes à 5 minutes, selon la température et la quantité de peinture appliquée.
- 3. Quand la peinture est sèche, déposez une certaine quantité de solution (Step2 Clear) sur la lingette du kit. Appliquez une légère pression et passez la lingette sur la surface traitée pour en éliminer l'excès de peinture. N'appuyez pas trop fort sur la zone avec la lingette, laissez le mélange en solution agir. Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que toute la peinture en excès soit éliminée de la zone écaillée éraflée. Puis laissez sécher de nouveau quelques minutes.

Finitions Esthétiques

Le cirage et le lustrage sont des étapes de finition esthétique, et non une nécessité primordiale au cours de l'application des retouches. Vous pouvez y avoir recours sur les parties que vous voulez, de votre voiture.

- 1. La Pâte lisse et naturelle ne contient ni abrasifs ni additifs. Ce traitement frais vise la transition de couleur parfaite. Appliquez la pâte sur une lingette et frottez doucement la surface pour affiner la retouche de peinture sur la zone traitée.
- 2. Appliquez une petite quantité de Cire de finition sur le tissu en microfibre et passez-le doucement sur toute la surface à traiter. Il est conseillé de cirer tout un côté pour aboutir au meilleur résultat visuel possible.

Tipps

- Le contenu du kit est placé sous et sur le séparateur dans la boîte.
- Secouez bien le flacon de peinture avant utilisation afin d'éviter les bavures.
- Si vous avez des zones repeintes sur votre voiture, veuillez veiller à ce que la peinture y soit assez durcie/fixée avant d'utiliser le produit, Une période de repos d'un mois est généralement suffisante pour pouvoir utiliser de la peinture de retouche sur des zones repeintes.
- Ne lavez pas votre véhicule avec de l'eau sous pression pendant toute la semaine qui suit l'application de la retouche de peinture.
- Pour obtenir des résultats parfaits sur des zones très écaillées, nous recomman dons de répéter plusieurs fois l'application.
- Vous pouvez utiliser la pâte pour accélérer l'étape d'élimination des excès de peinture, si l'efficacité de la solution n'est pas satisfaisante.